



| Дата выпуска:
02/2023

MAXIMA MAGNUM XHPD SAE 5W-30

Maxima Magnum XHPD SAE 5W-30 – высокопродуктивное масло XHPD (Extra High Performance Diesel), обеспечивающее исключительную защиту всех узлов двигателя и исключительно продолжительный период замены.

Применение

Применяется для смазывания двигателей современных тяжелонагруженных коммерческих автомобилей, соответствующих требованиям стандартов EURO 4 и EURO 5, к которым не применяются требования по ограничению химического состава (без DPF-фильтра).

Спецификации

API CI-4; ACEA E4, E7; MB 228.5/228.3; Cummins CES 20078/77/76; Caterpillar ECF-2; MAN M 3277/M 3377; Scania LDF; MTU Type 3; VOLVO VDS-3; RENAULT RXD/RLD-2; Deutz DQC IV-10; Mack EO-M+/EO-N; JASO DH-1, GLOBAL DHD-1

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Показатель
Градация вязкости			SAE 5W-30
Вязкость при 100°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	11,5-12,5
Индекс вязкости, min.	-	BAS ISO 2909	160
Температура вспышки, min.	°C	BAS ISO 2592	220
Температура текучести, max.	°C	BAS ISO 3016	-45
Динамическая вязкость (CCS) при -30°C, max.	mPas	ASTM D 5293	6600

Тара: 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L 1L 2L **4л 10л 200л**

Примечание: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право менять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**